

DURAMESH



MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 130GR/M2 ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN

Duramesh es una malla de fibra de vidrio cuadriculada de 130gr/m2 de alta permeabilidad y estabilidad dimensional, que tiene excelentes resultados al estiramientos o encogimientos normales al 1% por debajo de las cargas mecánicas normales y esto previene la formación de grietas o contracciones en el recubrimiento.



APLICACIONES RECOMENDADAS

Se recomienda utilizar para reforzar recubrimientos aglomerados compuestos como::

- Pastas acrílicas
- Morteros a base de cemento de bajo espesor menores a 2 cm.
- Vaciados de piso con mortero
- Grietas
- Juntas constructivas
- Juntas de panales de fibro – cemento o yeso

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Logra un acabado uniforme sin marcas y estable en muros, pisos y losa de superficie plana. Resistente a agentes químicos como solventes, materiales corrosivos, humedad y álcalis. De fácil instalación

Compatible con cualquier tipo de recubrimiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	VALOR
Materiales	Fibra de Vidrio
Ancho	100 cm
Longitud	50 m
Peso	130 gr/m2
Resistencia a la tensión	Urdidumbre $\geq 25\text{K/M}$
	Trama $\geq 20\text{KN/M}$
Luz de malla	4 mm x 4 mm

ALMACENAMIENTO

Almacene bajo techo, libre de polvo, seco y dentro de una bolsa de polietileno.

PRESENTACIÓN

Rollo de 1m x 50 m

RENDIMIENTO

Aproximadamente 50m

Descargo de responsabilidad: Todos los datos técnicos de esta ficha de producto se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control. Tenga en cuenta que, debido a las regulaciones locales específicas, el rendimiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la ficha de datos del producto local para obtener la descripción exacta de los campos de aplicación. La información en esta ficha de datos está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe usarse para escribir especificaciones. Para obtener información adicional sobre aplicaciones específicas, póngase en contacto con Duraltec. La información contenida en este documento proporciona recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestra experiencia profesional. Dado que los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación prevista y, por lo tanto, están fuera de nuestra esfera de influencia, recomendamos encarecidamente que en cada caso se realicen pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No se puede aceptar ninguna responsabilidad legal basada en el contenido de esta ficha de datos, o en cualquier consejo verbal dado, a menos que exista un caso de mala conducta intencional o negligencia grave por nuestra parte. Esta ficha técnica sustituye a todas las ediciones anteriores relacionadas con este producto. Duraltec se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. Todos los pedidos se aceptan sujetos a nuestros términos actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben consultar la edición más reciente de la ficha técnica del producto local para el producto en cuestión, del cual se proporcionarán copias si así lo solicitan. Todos los valores indicados están sujetos a una tolerancia del 5 al 10%.