

DURABAND



BANDA TAPAGOTERAS DE ASFALTO ALUMINIZADA FLEXIBLE AUTOADHESIVA

DESCRIPCIÓN

DURALTEC banda tapagoteras, es una cinta autoadhesiva recubierta de foil de aluminio, formada a base de asfalto modificado. Impermeabiliza y protege en forma definitiva, brindando una solución rápida y eficiente a los imprevistos que puedan surgir en el área de construcción.

APLICACIONES RECOMENDADAS

DURALTEC banda tapagoteras se recomienda en:

- Reparación y sellado de traslapes, perforaciones y tornillería en lámina.
- Impermeabilización de canales y bajantes pluviales, cubreras o caballetes.
- Sellado de respiradores, tubos, tragaluces, domos, chimeneas y áreas conflictivas en techos.
- Impermeabilización de ductos y equipos de A/C.
- Reparación de grietas en losas de concreto.
- Aislamiento térmico y protección contra la corrosión en tuberías.
- Sellado de toldos de lona, entre otros.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente adherencia, plasticidad y flexibilidad amoldándose a cualquier tipo de superficie.
- Excelente adherencia a los principales materiales de construcción.
- Soporta cambios bruscos de temperatura, reflejando hasta 92% de los rayos solares.
- Se aplica sin uso de soplete.
- No es dañino.

PROPIEDADES

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Banda	100 x 10 cm 1,000 x 10 cm
Acabado	Aluminio reforzado
Espesor	1.5 ±0.5mm
Flexibilidad a bajas temperaturas	-15°C
Resistencia a la tensión	200 kg/ cm ³
Elongación	90%

EMPAQUE

Banda de 10 cm X 1 m.
Banda de 10 cm X 10 m.

PRECAUCIONES

Evite aplicar en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Asegúrese de una buena limpieza.

ALMACENAMIENTO

Almacenar las bandas en posición vertical, nunca en posición horizontal, en un lugar cerrado, para evitar que estén expuestos a los rayos solares. Estibe en máximo 4 cajas.

SEGURIDAD

No deje al alcance de los niños, evite contacto prolongado con la piel, después de su aplicación lave partes en contacto y herramientas con agua y jabón.

Descargo de responsabilidad: Todos los datos técnicos de esta ficha de producto se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control. Tenga en cuenta que, debido a las regulaciones locales específicas, el rendimiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la ficha de datos del producto local para obtener la descripción exacta de los campos de aplicación. La información en esta ficha de datos está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe usarse para escribir especificaciones. Para obtener información adicional sobre aplicaciones específicas, póngase en contacto con Duraltec. La información contenida en este documento proporciona recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestra experiencia profesional. Dado que los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación prevista y, por lo tanto, están fuera de nuestra esfera de influencia, recomendamos encarecidamente que en cada caso se realicen pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No se puede aceptar ninguna responsabilidad legal basada en el contenido de esta ficha de datos, o en cualquier consejo verbal dado, a menos que exista un caso de mala conducta intencional o negligencia grave por nuestra parte. Esta ficha técnica sustituye a todas las ediciones anteriores relacionadas con este producto. Duraltec se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. Todos los pedidos se aceptan sujetos a nuestros términos actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben consultar la edición más reciente de la ficha técnica del producto local para el producto en cuestión, del cual se proporcionarán copias si así lo solicitan. Todos los valores indicados están sujetos a una tolerancia del 5 al 10%.