

DURAPATCH



RESANADOR DE PAREDES PARA INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN

Gracias a su fácil aplicación y rápido secado, este producto es ideal para resanar grietas, agujeros, desportillados, desniveles y otros defectos en distintas superficies como concreto, tabla yeso, brocemento, barro o madera, entre muchas más. No se recomienda su uso en juntas o grietas con movimiento, ni en áreas transitables hechas de plástico, PVC o metal.

APLICACIÓN

Para obtener un resultado óptimo, la superficie a reparar debe estar seca, sin polvo ni grasa. Antes de aplicarlo, agite el producto para integrar correctamente todos sus componentes. En caso de que se reseque, puede humectarse nuevamente con un poco de agua. Aplíquelo con espátula o llana, ejerciendo presión para asegurar un mejor relleno.

El tiempo de secado varía entre 1 y 4 horas, dependiendo de la temperatura, la humedad ambiental y la profundidad del área reparada. Una vez seco, se puede lijar o pintar.



USOS

Durapatch es un resanador en pasta listo para usar, libre de solventes y agentes contaminantes. Está elaborado a base de resinas acrílicas, por lo que puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

LIMPIEZA

Las herramientas de aplicación pueden limpiarse fácilmente con agua.

SEGURIDAD

Evite el contacto del producto con los ojos, ya que puede provocar irritación. En caso de accidente, lave con abundante agua y acuda al médico. No ingiera el producto ni lo deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

Mantenga el envase cerrado en un lugar fresco y seco.

Descargo de responsabilidad: Todos los datos técnicos de esta ficha de producto se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control. Tenga en cuenta que, debido a las regulaciones locales específicas, el rendimiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la ficha de datos del producto local para obtener la descripción exacta de los campos de aplicación. La información en esta ficha de datos está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe usarse para escribir especificaciones. Para obtener información adicional sobre aplicaciones específicas, póngase en contacto con Duraltec. La información contenida en este documento proporciona recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestra experiencia profesional. Dado que los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación prevista y, por lo tanto, están fuera de nuestra esfera de influencia, recomendamos encarecidamente que en cada caso se realicen pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No se puede aceptar ninguna responsabilidad legal basada en el contenido de esta ficha de datos, o en cualquier consejo verbal dado, a menos que exista un caso de mala conducta intencional o negligencia grave por nuestra parte. Esta ficha técnica sustituye a todas las ediciones anteriores relacionadas con este producto. Duraltec se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. Todos los pedidos se aceptan sujetos a nuestros términos actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben consultar la edición más reciente de la ficha técnica del producto local para el producto en cuestión, del cual se proporcionarán copias si así lo solicitan. Todos los valores indicados están sujetos a una tolerancia del 5 al 10%. Los valores logrados dentro de los 7 días posteriores a la fundición de la muestra a 25 °C y 50% de humedad relativa.