

DURASEAL QUICK PATCH



SELLADOR PARA REPARACIONES Y PARCHEO

DESCRIPCIÓN

Duraseal Quick Patch es un sellador de parcheo y reparación de uso general de calidad superior, diseñado específicamente para ser aplicado por profesionales de techado en todo tipo de condiciones climáticas, tanto en superficies húmedas como secas. Duraseal Quick Patch se adhiere incluso bajo el agua, permitiendo reparaciones temporales o permanentes. Posee excelentes propiedades de elongación y recuperación, y puede utilizarse en todo tipo de elementos como transiciones, pendientes, alrededor de tragaluces, canales y grietas.

APLICA SOBRE HÚMEDO



APLICACIONES RECOMENDADAS

Utilice una llana, espátula o la mano enguantada para reparar grietas, desgarros, orificios y fisuras, aplicando Duraseal Quick Patch con un grosor de 3 mm a 6 mm. Aplique y trabaje Duraseal Quick Patch dentro de la grieta o fisura, luego extienda el producto de 50 mm a 100 mm más allá del área afectada, difuminando los bordes. Si el área del problema tiene más de 6 mm de ancho o 50 mm de largo, incruste una malla de fibra de vidrio para reforzar el producto, y luego cubra con una capa adicional de Duraseal Quick Patch.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Buena flexibilidad y capacidad de puenteo de grietas.
- Excelente adherencia sobre sustratos húmedos.
- Buena resistencia al agua estancada.
- Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC): no peligroso y amigable con el medio ambiente.
- Excelente adherencia sobre concreto, BUR, PVC, EPDM y TPO envejecido.

PARÁMETROS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR
Color	-	Negro
Densidad, [g/l]	ASTM D 1475	1,1±0,05
Resistencia a la tracción, [N/mm ²]	ASTM D 1353	65±2
Elongación [%]	-	6
Dureza Shore A	USEPA 24	<10
Tiempo de secado inicial a 25°C (hrs)	-	25
Curado total a 25°C (días)	-	60
Temperatura de aplicación (°C)	-	24
Temperatura de servicio (°C)	ASTM D 412	≥3.00

Todos los valores están sujetos a variaciones del 5 al 10%

EMPAQUE

Salchicha de 600 ml y cartucho de 300 ml.

LIMPIEZA

Limpie todas las herramientas inmediatamente con agua después de su uso. Una vez endurecido, el material solo puede ser removido mecánicamente.

SEGURIDAD

Se deben tomar las mismas medidas de precaución que con cualquier otro químico para construcción. Utilice guantes de protección y gafas de seguridad al manipular el producto. En caso de contacto accidental con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico..

Descargo de responsabilidad: Todos los datos técnicos de esta ficha de producto se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control. Tenga en cuenta que, debido a las regulaciones locales específicas, el rendimiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la ficha de datos del producto local para obtener la descripción exacta de los campos de aplicación. La información en esta ficha de datos está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe usarse para escribir especificaciones. Para obtener información adicional sobre aplicaciones específicas, póngase en contacto con Duraltec. La información contenida en este documento proporciona recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestra experiencia profesional. Dado que los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación prevista y, por lo tanto, están fuera de nuestra esfera de influencia, recomendamos encarecidamente que en cada caso se realicen pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No se puede aceptar ninguna responsabilidad legal basada en el contenido de esta ficha de datos, o en cualquier consejo verbal dado, a menos que exista un caso de mala conducta intencional o negligencia grave por nuestra parte. Esta ficha técnica sustituye a todas las ediciones anteriores relacionadas con este producto. Duraltec se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. Todos los pedidos se aceptan sujetos a nuestros términos actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben consultar la edición más reciente de la ficha técnica del producto local para el producto en cuestión, del cual se proporcionarán copias si así lo solicitan. Todos los valores indicados están sujetos a una tolerancia del 5 al 10%.